

Trať: Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky průmysk (CZ)						
Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)						
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)						
Centrum riadenia dopravy DOT						
Návestný systém Úroveň 0						
Smer Trenčianska Teplá – Horné Srnie št. hr.						
Trakčná sústava ~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Trenčianska Teplá)						
Rozchod 1 435 mm						
Prevádzka						
Najvyššia traťová rýchlosť 70 km/hod						
Zábrzdňá vzdialenosť 700 m						
Začiatok trate: Trenčianska Teplá Koniec trate: Horné Srnie št. hr.						
1	2	3	4	5	6	7
3 Trenčianska Teplá	130,747 131,851 =1,073	3 Pr	70			osadený vľavo
K~	1,572					
K-ETCS	1,850					
	↓ 2,620					
	↓ 2,815					
L	3,180	1 Pr			C-II.	most 2,352
PZS 2Z	3,527					
2 Nemšová	3,738					
▲ 10 ‰	4,224					
PZS 2Z	4,323					
▲ 10 ‰	4,750				C-III.	ZHIÚ 3,180; k. Nemš. St. 1; KHIÚ 3,538
▲ 15 ‰	5,359					
Pískajte	6,502					
						ZHIÚ 3,199; k. Nemš. St. 2; KHIÚ 5,361
						do km 4,516
						do km 5,359
						do km 5,783

1	2	3	4	5	6	7
k	6,854	1Pr			P	
L	7,140					
▲ 10 ‰	7,142					do km 7,471
2 Horné Srnie	7,740	3Pr				
PZM	7,780				C-II.	o. H. Srnie DK
▲ 10 ‰	7,965					do km 8,500
Pískajte	8,578					
k	8,980				C-IV.	
Pískajte	9,543					
	9,618		50			priec
k	9,922				C-IV.	
	9,928		70^			
▲ 10 ‰	10,283					do km 10,886
Pískajte	10,392					
	10,550		30			priec
k	10,789				C-IV.	
	10,795		70^			
▲ 15 ‰	10,886					do km 11,245
Pískajte	11,169					
	11,357		30			priec
k	11,548				C-IV.	
	11,554		70^			
▲ 10 ‰	11,874					do km 12,598
Pískajte	11,996					
	12,080		40			prev; priec
k	12,338				C-IV.	
	12,542		70			
▲ 20 ‰	12,598					do km 12,649
Horné Srnie št. hr.	12,649					

Trať: Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky průmysk (CZ)						
Smer		Štátna hranica CZ/SK - Trenčianska Teplá				
Začiatok trate: Trenčianska Teplá			Koniec trate: Horné Srnie št. hr.			
1	2	3	4	5	6	7
Horné Srnie št. hr.	12,649	3 Pr				
▼ 20 ‰	12,649					do km 12,598
▼ 10 ‰	12,598					do km 11,874
Pískajte	12,590					
	12,542		30			prev; priec
k	12,338				C-IV.	
	12,293		70			
Pískajte	11,853					
k	11,548				C-IV.	
▼ 15 ‰	11,245					do km 10,886
Pískajte	11,172					
▼ 10 ‰	10,886					do km 10,283
k	10,789				C-IV.	
Pískajte	10,283					
	10,226		50			priec
k	9,922				C-IV.	
	9,916		70^			
Pískajte	9,232					
	9,211		40			priec
k	8,980				C-IV.	
	8,974		70^			
▼ 10 ‰	8,500					do km 7,965
S	8,480					

	1	2	3	4	5	6	7
	PZM	7,780				C-II.	o. H. Smie DK
2	Horné Srnie	7,740	1Pr				
	▼ 10 ‰	7,471					do km 7,142
	Pískajte	7,192					
	▼ 10 ‰	6,933					do km 6,600
	k	6,854				P	
	▼ 15 ‰	5,783					do km 5,359
	▼ 10 ‰	5,359					do km 4,750
	▼ 10 ‰	4,516					do km 4,223
	S	4,500					
	PZS 2Z	4,323				C/III.	ZHIÚ 5,361; k. Nemš. St. 2; KHIÚ 4,288
2	Nemšová	3,738	3Pr				
	PZS 2Z	3,527				C/II.	ZHIÚ 3,538; k. Nemš. St. 1; KHIÚ 3,180
		2,815					most 2,352
		2,620					
	Z~	1,572					
	NL	1,366					
	ETCS 1	1,080					
		1,073					
		=131,851					
3	Trenčianska Teplá	130,747					

Trať: Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky průmysk (CZ)

Normatív dĺžky nákladných vlakov 520 m
 Normatív dĺžky osobných vlakov m/nápr – uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD
 Traťová rádiová sieť hlavná: GSM-R v ŽST Trenčianska Teplá
 náhradná: SRD

Začiatok trate: Trenčianska Teplá

Koniec trate: Horné Srnie št. hr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trenčianska Teplá	584		8	3	-	2	Z		C18 150,600	158,250	
Nemšová	547			9	0	2	Z			150,975	
Horné Srnie	580			10	0	4	Z				
Horné Srnie št. hr.				-	0						

1	2	3			
138867	Trenčianska Teplá	13	13	8	4
144766	Nemšová	9	9	4	Nemšová
144667	Horné Srnie	5	5	Horné Srnie	
101063	Horné Srnie št. hr.	1	Horné Srnie št. hr.		
	Vlárský průsmyk (CZ)	Vlárský průsmyk (CZ)			

Trať: Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky průmysk (CZ)			
Začiatok trate: Trenčianska Teplá		Koniec trate: Horné Srnie št. hr.	
1	2	3	4
Trenčianska Teplá - Horné Srnie št. hr.	C4	1, 2, 3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky průmysk (CZ)			
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2			
Obrys vozidla kombinovanej dopravy/previazaný z 1520: GB/0-VM			
Profil kombinovanej dopravy P/C: --- nedefinovaný ---			
Obrysový profil IRP: --- neposúdené ---			
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priečodného prierezu			
Začiatok trate: Trenčianska Teplá		Koniec trate: Horné Srnie št. hr.	
1		2	3
Horné Srnie	koľaj č. 4	P	nakladacia rampa

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stúpanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		50		60		70							
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

**Trať: Trenčianska Teplá – Horné Srnie –
– Vlársky průmysk (CZ)**

Smer jazdy: **Trenčianska Teplá – Vlársky průmysk (CZ)**

Trenčianska Teplá	0	2	11	11	11	12	16	17	24	25	33	34				
Nemšová	0	10	18	19	18	19	18	19	24	25	33	34				
Vlársky průmysk																

Smer jazdy: **Vlársky průmysk (CZ) – Trenčianska Teplá**

Vlársky průmysk	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Horné Srnie	8	0	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50				
Nemšová	2	0	11	11	13	14	18	19	26	27	37	38				
Trenčianska Teplá																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Trenčianska Teplá

V ŽST Trenčianska Teplá je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V ŽST Trenčianska Teplá je rekuperácia dovoľená.

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Trenčianska Teplá – Nemšová

1 nezavesený postrk.