

Trať: Bánovecká spojka						
Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)					
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)						
Centrum riadenia dopravy DOT						
Návestný systém	Úroveň 0					
Smer	Hatalov odb. – Bánovce nad Ondavou odb.					
Trakčná sústava	= 3 kV					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	40 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate: Hatalov odb.	Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.					
1	2	3	4	5	6	7
Hatalov odb.	0,000	2Pr	40			= 43,424 km TTP: 104 A
PZS 2Z	0,224				C-III.	k. Bánov. n. O.
Bánovce nad Ondavou odb.	0,878					= 32,291 km TTP: 103 A

Trať: Bánovecká spojka						
Smer	Bánovce nad Ondavou odb. – Hatalov odb.					
Začiatok trate: Hatalov odb.	Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.					
1	2	3	4	5	6	7
Bánovce nad Ondavou odb.	0,878	2Pr	40			= 32,291 km TTP: 103 A
PZS 2Z	0,224				C-III.	k. Bánov. n. O.
Hatalov odb.	0,000					= 43,424 km TTP: 104 A

Trať: Bánovecká spojka											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		630 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Hatalov odb.						Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hatalov odb.			8	7	-	3	Z				
Bánovce nad Ondavou odb.				-	-	3	Z			157,575	MOS

1	2	3
190066	Hatalov odb.	1
190058	Bánovce nad Ondavou odb.	Bánovce nad Ondavou odb.

Trať: Bánovecká spojka			
Začiatok trate: Hatalov odb.		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.	
1	2	3	4
Hatalov odb. - Bánovce nad Ondavou odb.	D4	1,2,3	Skupina 2,3 povolená okrem 6 – nápravových HDV

Trať: Bánovecká spojka		
Obrys vozidla:	GB / 1-VM	
8-miestny kód trate:	5-0013-432 / 5-3399-470	
Priechodný prierez:	Pp C / 1-SM	
Profil intermodálnej dopravy:		
Začiatok trate: Hatalov odb.	Koniec trate: Bánovce nad Ondavou odb.	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		Stanovená rýchlosť v km/h															
	rozhodné stupenie	30	40														
		Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: **Bánovecká spojka**

Smer jazdy: **Bánovce n. O. odb – Hatalov odb**

Bánovce n. O. odb	7	0	17	18	24	28											
Hatalov odb																	

Smer jazdy: **Hatalov odb – Bánovce n. O. odb**

Hatalov odb	0	7	17	18	18	19											
Bánovce n. O. odb																	

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

V celom úseku trate je maximálny odoberaný prúd vlaku 1 800 A.

V celom úseku trate je rekuperácia zakázaná.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.